

lyx[®] XT SDP 16-32 No Drop

Stegdoppelplatten aus Acrylglas (PMMA)



Technische Eigenschaften	lyx [®] XT SDP 16-32 No Drop
	farblos, weiß
Plattendicke	16 mm
Stegabstand	32 mm
Plattenbreite	980 und 1.200 mm
Standard-Plattenlänge	2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 mm
K-Wert	2,7 W/m ² K
Bewertetes Schalldämm-Maß	24 dB
Lichtdurchlässigkeit nach DIN 5036 Bl.3	
farblos	ca. 84 %
weiß	ca. 76 %
Unterstützungsabstand	
für 980 mm Breite bei 75 kg/m ²	6.000 mm
für 1.200 mm Breite bei 75 kg/m ²	4.000 mm

Allgemeine Hinweise

Alle in dieser Technischen Produktinformation enthaltenen Eigenschaftsrichtwerte und Angaben sind ca.-Werte und beruhen auf den besten Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen. Gleiches gilt analog auch für die anwendungstechnischen Auskünfte und Beratungen. Eine Haftung für die Verletzung von Schutzrechten Dritter wird nicht übernommen. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.